

F-PACE

JAGUAR

TECHNISCHE GEGEVENS
OKTOBER 2023

F-PACE - TECHNISCHE GEGEVENS

MOTOR	D165 MHEV	D200 MHEV	D300 MHEV
Transmissie	Automaat	Automaat	Automaat
Aandrijving	AWD	AWD	AWD
Max. vermogen (kW (pk) @ tpm)	120 (163) @ 3.500-4.250	150 (204) @ 3.750-4.000	221 (300) @ 4.000
Max. koppel (Nm @ tpm)	380 @ 1.500-2.500	430 @ 1.750-2.500	650 @ 1.500-2.500
Cilinderinhoud (cm ³)	1.998	1.998	2.997
Aantal cilinders / kleppen per cilinder	4 / 4	4 / 4	6 / 4
Configuratie	Langsgeplaatste lijnmotor	Langsgeplaatste lijnmotor	Langsgeplaatste lijnmotor
Boring / slag (mm)	83 / 92,31	83 / 92,31	83 / 92,31
Compressieverhouding (:1)	16,5	16,5	15,5
PRESTATIES			
Acceleratie 0-100 km/h (s)	10,1	8,2	6,4
Topsnelheid (km/h)	195	210	230
REMSYSTEEM			
Remmen vóór	Zwevende remklauwen met één zuiger, geventileerde remschijven		
Diameter remschijven vóór (mm)	350	350	370
Remmen achter	Zwevende remklauwen met één zuiger, geventileerde remschijven		
Diameter remschijven achter (mm)	325	325	325
Parkeerrem	Elektromechanisch gestuurde parkeerrem op achterwielen (EPB), motor op remklauw		

Sommige kenmerken op afbeeldingen kunnen variëren tussen optioneel en standaard, afhankelijk van het modeljaar. Vanwege de impact van COVID-19 is het ons niet gelukt om veel van onze afbeeldingen te updaten om de specificaties van modeljaar 2025 goed weer te geven. Raadpleeg de configurator en neem daarnaast contact op met uw dealer voor gedetailleerde informatie over specificaties voor modeljaar 2025. Baseer uw keuze en eventuele bestelling niet alleen op afbeeldingen op de website. Jaguar Land Rover Limited streeft er voortdurend naar om de specificaties, het design en de productie van haar auto's, onderdelen en accessoires te verbeteren, en er vinden derhalve voortdurend wijzigingen plaats. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen door te voeren zonder kennisgeving vooraf.

F-PACE - TECHNISCHE GEGEVENS

GEWICHTEN*	D165 MHEV	D200 MHEV	D300 MHEV
Ledig gewicht** (kg)	1.951	1.951	2.083
Maximum toelaatbaar gewicht (kg)	2.540	2.540	2.660
TREKGEWICHT			
Maximum trailergewicht, ongeremd (kg)	750	750	750
Maximum trailergewicht, geremd (kg)	2.400	2.400	2.400
Maximum kogeldruk (kg)	100	100	100
DAKLAST			
Maximum daklast (inclusief dwarsdragers) (kg)	75	75	75

*Vermelde gewichten gelden voor auto's in standaarduitvoering. Gemonteerde opties kunnen dit gewicht verhogen. **Inclusief een bestuurder van 75 kg, alle vloeistoffen en 90% brandstof.

F-PACE - TECHNISCHE GEGEVENS

BRANDSTOFVERBRUIK			D165 MHEV	D200 MHEV	D300 MHEV
Bruikbare tankinhoud (l)			62	62	68
Diesel partikelfilter (DPF)			■	■	■
BRANDSTOFVERBRUIK - WLTP*					
WLTP Brandstofverbruik	Laag	l/100 km	7,3 - 7,8	7,3 - 7,8	10,3 - 11,1
	Middelhoog	l/100 km	6,2 - 6,6	6,2 - 6,7	7,6 - 7,8
	Hoog	l/100 km	5,5 - 5,9	5,5 - 5,9	5,7 - 6,0
	Extra hoog	l/100 km	6,7 - 7,1	6,7 - 7,2	7,2 - 7,6
	Gecombineerd	l/100 km	6,3 - 6,7	6,3 - 6,8	7,2 - 7,6
WLTP CO ₂ -emissies	Laag	g/km	192 - 204	191 - 204	268 - 290
	Middelhoog	g/km	162 - 174	161 - 175	198 - 205
	Hoog	g/km	144 - 153	144 - 155	149 - 158
	Extra hoog	g/km	177 - 186	176 - 188	188 - 199
	Gecombineerd	g/km	166 - 176	165 - 177	189 - 200

■ Standaard.

*De hier vermelde waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world' omstandigheden kunnen verschillen. CO₂-emissie- en brandstofverbruikscijfers kunnen variëren al naargelang factoren als rijstijl, omgevingsomstandigheden, belading, gemonteerde velgen, banden, opties en accessoires.

F-PACE - TECHNISCHE GEGEVENS

MOTOR	P250	P400 MHEV
Transmissie	Automaat	Automaat
Aandrijving	AWD	AWD
Max. vermogen (kW (pk) @ tpm)	184 (249) @ 5.500	294 (400) @ 5.500-6.500
Max. koppel (Nm @ tpm)	365 @ 1.300-4.500	550 @ 2.000-5.000
Cilinderinhoud (cm ³)	1.997	2.996
Aantal cilinders / kleppen per cilinder	4 / 4	6 / 4
Configuratie	Langsgeplaatste lijnmotor	Langsgeplaatste lijnmotor
Boring / slag (mm)	83 / 92,29	83 / 92,29
Compressieverhouding (:1)	10,5	10,5
PRESTATIES		
Acceleratie 0-100 km/h (s)	7,3	5,4
Topsnelheid (km/h)	217	250
GEGEVENS ELEKTROMOTOR		
Max. vermogen (kW (pk))	-	-
Max. koppel (Nm)	-	-
REMSYSTEEM		
Remmen vóór	Zwevende remklauwen met één zuiger, geventileerde remschijven	
Diameter remschijven vóór (mm)	350	370
Remmen achter	Zwevende remklauwen met één zuiger, geventileerde remschijven	
Diameter remschijven achter (mm)	325	325
Parkeerrem	Elektromechanisch gestuurde parkeerrem op achterwielen (EPB), motor op remklauw	

F-PACE - TECHNISCHE GEGEVENS

MOTOR	P400e PHEV	P575 SVR
Transmissie	Automaat	Automaat
Aandrijving	AWD	AWD
Max. vermogen (kW (pk) @ tpm)	297 (404) @ 5.500*	423 (575) @ 6.500
Max. koppel (Nm @ tpm)	640 @ 1.500-4.400*	700 @ 3.500-5.000
Cilinderinhoud (cm ³)	1.997	5.000
Aantal cilinders / kleppen per cilinder	4 / 4	8 / 4
Configuratie	Langsgeplaatste lijnmotor	Langsgeplaatste V-motor
Boring / slag (mm)	83 / 92,29	92,5 / 93
Compressieverhouding (:1)	9,5	9,5
PRESTATIES		
Acceleratie 0-100 km/h (s)	5,3	4,0
Topsnelheid (km/h)	240	286
GEGEVENS ELEKTROMOTOR		
Max. vermogen (kW (pk))	105 (143)	-
Max. koppel (Nm)	275	-
REMSYSTEEM		
Remmen vóór	Zwevende remklauwen met één zuiger, geventileerde remschijven	Vaste aluminium Monobloc-remklauwen met vier zuigers, tweedelige geventileerde remschijven
Diameter remschijven vóór (mm)	370	395
Remmen achter	Zwevende remklauwen met één zuiger, geventileerde remschijven	Zwevende remklauwen met één zuiger, geventileerde remschijven
Diameter remschijven achter (mm)	325	396
Parkeerrem	Elektromechanisch gestuurde parkeerrem op achterwielen (EPB), motor op remklauw	Elektromechanisch gestuurde parkeerrem op achterwielen (EPB), motor op remklauw

- Niet beschikbaar.

*I.c.m. elektromotor.

F-PACE - TECHNISCHE GEGEVENS

GEWICHTEN*	P250	P400 MHEV
Ledig gewicht** (kg)	1.897	2.028
Maximum toelaatbaar gewicht (kg)	2.520	2.600
TREKGEWICHT		
Maximum trailergewicht, ongeremd (kg)	750	750
Maximum trailergewicht, geremd (kg)	2.400	2.400
Maximum kogeldruk (kg)	100	100
DAKLAST		
Maximum daklast (inclusief dwarsdragers) (kg)	75	75

*Vermelde gewichten gelden voor auto's in standaarduitvoering. Gemonteerde opties kunnen dit gewicht verhogen. **Inclusief een bestuurder van 75 kg, alle vloeistoffen en 90% brandstof.

F-PACE - TECHNISCHE GEGEVENS

ACCU EN LAADTIJDEN	P400e PHEV	P575 SVR
Thuislader 7 kW	2 uur 30 min tot 100%	-
DC-snellader 50 kW	30 minuten tot 80%	-
230V-stopcontact	8 uur tot 100%	-
Accucapaciteit (bruikbaar) (kWh)	19,2 (15,39)	-
Lengte laadkabel (m)	5	-
GEWICHTEN*		
Ledig gewicht** (kg)	2.230	2.133
Maximum toelaatbaar gewicht (kg)	2.740	2.590
TREKGEWICHT		
Maximum trailergewicht, ongeremd (kg)	750	750
Maximum trailergewicht, geremd (kg)	2.000	2.400
Maximum kogeldruk (kg)	100	100
DAKLAST		
Maximum daklast (inclusief dwarsdragers) (kg)	75	75

- Niet beschikbaar.

*Vermelde gewichten gelden voor auto's in standaarduitvoering. Gemonteerde opties kunnen dit gewicht verhogen. **Inclusief een bestuurder van 75 kg, alle vloeistoffen en 90% brandstof.

F-PACE - TECHNISCHE GEGEVENS

BRANDSTOFVERBRUIK

	P250	P400 MHEV
Bruikbare tankinhoud (l)	83	83
Benzine partikelfilter (GPF)	■	■

BRANDSTOFVERBRUIK - WLTP*

WLTP Brandstofverbruik	Laag	l/100 km	12,3 - 13,1	14,1 - 14,7
	Middelhoog	l/100 km	8,8 - 9,4	9,4 - 9,8
	Hoog	l/100 km	7,8 - 8,3	8,0 - 8,5
	Extra hoog	l/100 km	9,3 - 9,7	9,1 - 9,7
	Gecombineerd	l/100 km	9,1 - 9,7	9,5 - 10,0
WLTP CO ₂ -emissies	Laag	g/km	280 - 298	323 - 337
	Middelhoog	g/km	200 - 215	214 - 224
	Hoog	g/km	177 - 190	183 - 193
	Extra hoog	g/km	212 - 222	207 - 221
	Gecombineerd	g/km	208 - 221	216 - 228

■ Standaard.

*De hier vermelde waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world' omstandigheden kunnen verschillen. CO₂-emissie- en brandstofverbruikscijfers kunnen variëren al naargelang factoren als rijstijl, omgevingsomstandigheden, belading, gemonteerde velgen, banden, opties en accessoires.

F-PACE - TECHNISCHE GEGEVENS

BRANDSTOFVERBRUIK			P400e PHEV	P575 SVR
Bruikbare tankinhoud (l)			69	83
Benzine partikelfilter (GPF)			■	■
EV-actieradius gecombineerd, TEL-TEH (WLTP*)	km		65 - 62	-
EV-energieverbruik gecombineerd TEL-TEH (WLTP*)	kWh/100 km		23,6 - 24,3	-
BRANDSTOFVERBRUIK - WLTP*				
WLTP Brandstofverbruik	Laag	l/100 km	-	19,2
	Middelhoog	l/100 km	-	11,7
	Hoog	l/100 km	-	10,2
	Extra hoog	l/100 km	-	11,1
	Gecombineerd	l/100 km	1,6 - 1,8	12,0
WLTP CO ₂ -emissies	Laag	g/km	-	439
	Middelhoog	g/km	-	268
	Hoog	g/km	-	231
	Extra hoog	g/km	-	253
	Gecombineerd	g/km	37 - 41	274

■ Standaard - Niet beschikbaar.

*De hier vermelde waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving, met een volledig opgeladen accu. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world'-omstandigheden kunnen verschillen. CO₂-emissie-, brandstof-/energieverbruikscijfers en actieradius kunnen variëren al naargelang factoren als rijstijl, omgevingsomstandigheden, belading, gemonteerde velgen, banden, accessoires, de daadwerkelijke route en de staat van de accu. De actieradius is bepaald met een productiemodel over een standaardroute.

F-PACE - AFMETINGEN

Hoogte auto - 1.664 mm (1.670 mm op SVR)

Hoofdruimte

Maximum hoofdruimte vóór / achter met panoramadak 960 / 952 mm

Maximum hoofdruimte vóór / achter met standaard dak 1.007 / 977 mm

Beenruimte

Maximum beenruimte vóór 1.023 mm

Maximum beenruimte achter 944 mm

Inhoud bagageruimte

Hoogte 751 mm, breedte 1.091 mm

Breedte bagageruimte tussen wielkasten 1.048 mm

Maximum inhoud bagageruimte achter voorstoelen

VDA-norm* 1.440 liter, bruto** 1.842 liter

Maximum inhoud bagageruimte achter tweede zitrij

VDA-norm* 613 liter, bruto** 793 liter

Draaicirkel

Tussen stoepranden 11,95 m (12,01 m op SVR)

Tussen muren 12,39 m (12,29 m op SVR)

Stuurromwentelingen 2,52

VDA-norm* 613 liter, bruto** 793 liter

Bodemvrijheid - 213 mm***



1.640,2 mm (1.648,3 mm op SVR)



1.655,8 mm (1.665,9 mm op SVR)



2.874 mm

4.747 mm (4.762 mm op SVR)



*Inhoud (VDA norm): inhoud gemeten met massieve blokken conform VDA-norm (200 x 50 x 100 mm). **Inhoud (bruto): inhoud gemeten door laadruimte via simulatie te vullen met vloeistof. Inhoud gemeten tot aan de hemelbekleding. De configuratie en totale bagageruimte kunnen variëren afhankelijk van de uitvoering, motor en markt, en of er een volwaardig dan wel een ruimtebesparend reservewiel aanwezig is. ***Op SVR : 218 mm aan vooras, 215 mm aan achteras.

Afmetingen zijn gemeten op auto bij ledig gewicht.